

PRIMARIO DE ALTO RENDIMIENTO



Proporciona una elevada resistencia a la oxidación en superficies de fierro y acero al carbón. Proporciona una película dura, resistente y flexible, que brinda una adecuada protección a la intemperie cuando se aplica debajo de un acabado aprobado, así como mayor durabilidad a la superficie recubierta. Está diseñado para el uso en nueva construcción o mantenimiento.

PRESENTACIONES

Galón (4 Lts) Cubeta (19 Lts)

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta resistencia a la corrosión
- Flexible
- Fácil de aplicar
- Fluye y nivela adecuadamente
- Alto rendimiento

USOS

- Maquinaria y equipo
- Construcciones Nuevas
- Tuberías
- Exterior de Tanques de Almacenamiento
- Acero
- Tuberías
- Herrería
- Cortinas metálicas
- Carrocerías. Superficies de aplicación
- Fierro
- Acero al carbón.

CARACTERISTICAS

Acabado Mate (0-10 @60°)
Colores Blanco, rojo óxido y gris
Entintado No se entinta
Sólidos • En peso $66 \pm 2\%$ • En volumen $43 \pm 2\%$
Rendimiento • Teórico Hasta 16.9 m²/L
Tiempos de secado • Tacto 20-30 minutos • Libre de Huella 30-60 minutos • Para recubrir 6 horas • Duro 24 horas
VOC 484 g/L
Peso Específico: 1.425 $\pm$ 2
Punto de inflamación 27°C
Estabilidad 12 meses

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca. No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

APLICACIÓN

Temperatura ambiente: 10-43°C al menos 5°C sobre punto de rocío
Temperatura de la superficie: 10-43°C
Humedad Relativa: Máximo 85%.
Nunca aplique frente a los rayos del sol, aplique en horas donde esto no suceda, o bien use carpas o lonas para crear sombra.

PRIMARIO DE ALTO RENDIMIENTO

No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

Métodos de aplicación

BROCHA

Tipo de brocha: Brocha 5 Cerdas naturales

Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.

Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada, para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera, (No presione fuerte).

Reducción máxima 10%

RODILLO

Tipo de rodillo de pelo de 1/4".

Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla., Humedecer rodillo previamente y evitar rodarlo.

Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.

Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.

Para un mejor resultado, pinte en una misma dirección, no pase el rodillo más de 2 veces por el mismo lugar.

Reducción máxima: 10%

A continuación encontrará una guía. Es posible que se deba modificar la presión y el tamaño de la boquilla para lograr la pulverización adecuada. Purgue siempre el equipo de aspersión antes de utilizarlo con el reductor correspondiente. Las diluciones deben ser compatibles con las condiciones ambientales y de aplicación existentes.

EQUIPO AIRLESS

Siga las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas

- Presión: 1800-3000 psi
- Manguera: 1/4"
- Boquilla: 0.015" a 0.019"
- Filtro: Malla 60 • Dilución: 5-10%

Aspersión Convencional

Siga las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

- Presión -De atomización: 2.5-3.0 kg/cm2 -De fluido: 1.5 kg/cm2
- Dilución. - Succión: Hasta un 20% - Presión: hasta un 10%

Si anteriormente se mencionaron equipos de aplicación específicos, podrían remplazarse los equipos equivalentes.

PRECAUCIONES

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS; PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS; EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO; APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA; CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO; CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico. En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a la Compañía y asentar los hechos por escrito. El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado. El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.